

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 2,6Х2Н



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Гарантия
12 месяцев



Оригинальные запчасти
напрямую от завода
производителя



Быстрая доставка
в регионы и области

**Мы помогаем делать обработку
почвы качественно и легко.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Стойка со спиральным каналом смазки -
минимизирует вероятность прикипания стойки в период межсезонного хранения



Диск 560мм
с клеймом Кубаньмаш
Либо Дискг 560мм Freiser



Масленка в каждой стойке -
позволяет значительно уменьшить время необходимое на обслуживание



Спиральный опорный каток с пространственным гибом
для эффективной сепарации почвенного комка



Регулировка угла атаки
Регулировка угла атаки диска БДМ от 15 до 30 градусов



Ящик для ЗИП -
с необходимыми для запуска и эксплуатации запасными частями: диск 2 шт, шприц, литол, перчатки, болты, крышки, гайки, пальцы, съемник стопорных колец, стопорные кольца.



АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 2,6Х2Н, предназначен для рыхления почвы на глубину до 12 см., уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип орудия	навесное
Рабочие органы	сферические диски диаметром 560 мм.
Регулировка угла атаки	от 15 до 30 градусов, винтовой механизм
Перевод в рабочее и транспортное положение	механизмы трактора
Транспортная скорость	не более 15 км/час
Рабочая скорость	до 12 км/час
Тип рамы	цельная
Предельная влажность почвы	до 35 процентов
Расстояние между дисками в ряду	300 мм
Расстояние между рядами	1000 мм.
Длинна	2400 мм
Ширина	2800 мм
Высота	1100 мм

- Рама из профильной трубы сечением 100х100х6 мм;
- Спиральный канал смазки стойки;
- Усиленный стопор гайки оси режущего узла;
- Пресс-маслёнка на каждой стойке;
- Высокопрочные рабочие органы с фирменным клеймением;
- Двубортная уплотняющая манжета режущего узла, предотвращающая выход смазки из узла и проникновение пыли при работе;
- Стойка режущего узла с усиливающей втулкой;
- Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы, препятствующими проникновению пыли при работе;

Ширина захвата, м.	2,6
Число рабочих органов, шт.	16
Требуемая мощность, л.с.	от 60-95
Производительность, га/час	3,1
Масса, кг.	950
Глубина обработки, см.	до 12

- Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы, препятствующими проникновению пыли при работе;
- Спиральный шлейф-каток, предназначен для выравнивания и уплотнения обрабатываемой почвы. Возможна эксплуатация орудия без опоры на каток, тогда глубина обработки регулируется изменением угла атаки рабочих дисков от 15° до 30° синхронно в каждом ряду, винтовым механизмом.

Самая покупаемая модель в своём ценовом и техническом сегменте.

- **Гарантия 12 месяцев, с возможностью увеличения до 24 месяцев;**
- **Комплект ЗИПа.**

ЦЕНА с ндс, руб.

307 050

* срок изготовления от 5 до 10 дней

АО "Кубаньмаш"
352500, Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Котовского, д.10

 www.kubanmash.ru

 info@kubanmash.ru

 8 (86169) 3-27-20

 8 (86169) 3-16-05