

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 6Х2ПГ



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Гарантия
12 месяцев



Оригинальные запчасти
напрямую от завода
производителя



Быстрая доставка
в регионы и области

**Мы помогаем делать обработку
почвы качественно и легко.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Диск 560мм
с клеймом Кубаньмаш
либо Freiser (Германия)



Масленка в каждой стойке - позволяет значительно уменьшить время необходимое на обслуживание



Стойка со спиральным каналом смазки - минимизирует вероятность прикипания стойки в период межсезонного хранения



Пружинно-винтовой механизм опоры катка, для контроля глубины на любых углах атаки



Спиральный опорный каток с пространственным гибом для эффективной сепарации почвенного комка



Регулировка угла атаки

Регулировка угла атаки диска БДМ от 15 до 30 градусов



Ящик для ЗИП -

с необходимыми для запуска и эксплуатации запасными частями: - диск 2 шт, шприц, литол, перчатки, болты, крышки, гайки, пальцы, стопорные кольца, съемник стопорных колец



АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 6Х2ПГ, предназначен для рыхления почвы на глубину до 18 см., уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип орудия	прицепное
Рабочие органы	сферические диски диаметром 560 мм.
Регулировка угла атаки	от 15 до 25 градусов, винтовой механизм
Перевод в рабочее и транспортное положение	гидросистемой трактора
Рабочее положение гидросистемы	крылья - плавающее, основная - заперто
Транспортная скорость	не более 25 км/час
Кол-во гидроцилиндров на крыльях	два
Рабочая скорость	до 15 км/час
Тип рамы	секционная
Предельная влажность почвы	до 35 процентов
Расстояние между дисками в ряду	400 мм
Расстояние между рядами	700 мм.

- Стойка режущего узла с усиливающей втулкой;
- Оси поворота транспортной тележки и два подъемных крыла вращаются на шарнирных подшипниках увеличенного ресурса работы
- Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы, препятствующими проникновению пыли при работе;
- Высокопрочные рабочие органы с фирменным клеймением;
- Спиральный шлейф-каток, с возможностью контроля глубины обработки, предназначен для выравнивания и уплотнения обрабатываемой почвы и регулировки глубины обработки. Возможна эксплуатация орудия без опоры на каток, тогда глубина обработки регулируется изменением угла атаки рабочих дисков от 15° до 25° синхронно в каждом ряду, винтовым механизмом.

ЦЕНА с НДС, руб.

1 110 000

* срок изготовления от 5 до 14 дней

Ширина захвата, м.	6
Число рабочих органов, шт.	40
Требуемая мощность, л.с.	180-220
Производительность, га/час	7,2
Масса, кг.	4700
Клиренс, мм.	350 - 400
Глубина обработки, см.	до 18

- Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема в транспортное положение;
- Рама из профильной трубы сечением 150x100x6 мм;
- Спиральный канал смазки стойки;
- Усиленный стопор гайки оси режущего узла;
- Пресс-масленка на каждой стойке;
- Кованная прицепная серьга с вращением и демпферным устройством;
- Страховочная цепь для обеспечения БДД;
- Двубортная уплотняющая манжета режущего узла, предотвращающая выход смазки из узла и проникновение пыли при работе;
- **Гарантия 12 месяцев, с возможностью увеличения до 24 месяцев;**
- **Комплект ЗИПа.**

АО "Кубаньмаш"
352500, Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Котовского, д.10

 www.kubanmash.ru

 info@kubanmash.ru

 8 (86169) 3-27-20

 8 (86169) 3-16-05