

АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 6Х4ПГ



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Гарантия
12 месяцев



Оригинальные запчасти
напрямую от завода
производителя



Быстрая доставка
в регионы и области

**Мы помогаем делать обработку
почвы качественно и легко.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Диск 560мм
с клеймом Кубаньмаш
либо Freiser (Германия)



Масленка в каждой стойке -
позволяет значительно
уменьшить время
необходимое на
обслуживание



Стойка со спиральным каналом смазки -
минимизирует вероятность
прикипания стойки в период
межсезонного хранения



Пружинно-винтовой механизм опоры катка,
для контроля глубины
на любых углах атаки



Ящик для ЗИП -
с необходимыми для запуска
и эксплуатации запасными
частями: диск 2 шт, шприц,
литол, перчатки, болты, крышки,
гайки, пальцы, съемник стопорных
колец, стопорные кольца.



Спиральный опорный каток с пространственным гибом
для эффективной
сепарации почвенного
комка



Регулировка угла Атаки от 15 до 30 градусов



АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 6х4ПГ, предназначен для рыхления почвы на глубину до 18 см., уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип орудия	прицепное
Рабочие органы	сферические диски диаметром 560 мм.
Регулировка угла атаки	от 15 до 25 градусов, винтовой механизм гидросистемой трактора
Перевод в рабочее и транспортное положение	крылья - плавающее, основная - заперто
Рабочее положение гидросистемы	не более 25 км/час
Транспортная скорость	два
Кол-во гидроцилиндров на крыльях	до 15 км/час
Рабочая скорость	секционная
Тип рамы	до 35 процентов
Предельная влажность почвы	400 мм
Расстояние между дисками в ряду	700 мм.
Расстояние между рядами	

- Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема в транспортное положение;
- Рама из профильной трубы сечением 150x100x6 мм;
- Спиральный канал смазки стойки;
- Усиленный стопор гайки оси режущего узла;
- Пресс-масленка на каждой стойке;
- Кованная прицепная серьга с вращением и демпферным устройством;
- Страховочная цепь для обеспечения БДД;
- Двубортная уплотняющая манжета режущего узла, предотвращающая выход смазки из узла и проникновение пыли при работе;
- Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы, препятствующими проникновению пыли при работе;
- Стойка режущего узла с усиливающей втулкой;

ЦЕНА с НДС, руб.

1 527 571

* срок изготовления от 5 до 14 дней

Ширина захвата, м.	6,1
Число рабочих органов, шт.	60
Требуемая мощность, л.с.	320-350
Производительность, га/час	6,6
Масса, кг.	5700
Клиренс, мм.	350 - 400
Глубина обработки, см.	до 18

- Высокопрочные рабочие органы с фирменным клеймением;
- Спиральный шлейф-каток, с возможностью контроля глубины обработки, предназначен для выравнивания и уплотнения обрабатываемой почвы и регулировки глубины обработки. Возможна эксплуатация орудия без опоры на каток, тогда глубина обработки регулируется изменением угла атаки рабочих дисков от 15° до 25° синхронно в каждом ряду, винтовым механизмом.
- **Гарантия 12 месяцев, с возможностью увеличения до 24 месяцев;**
- **Комплект ЗИПа.**

АО "Кубаньмаш"
352500, Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Котовского, д.10

 www.kubanmash.ru

 info@kubanmash.ru

 8 (86169) 3-27-20

 8 (86169) 3-16-05