

# АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 7Х2ПГ



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



## НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:



Гарантия  
12 месяцев



Оригинальные запчасти  
напрямую от завода  
производителя



Быстрая доставка  
в регионы и области

**Мы помогаем делать обработку  
почвы качественно и легко.**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



**Диск 560мм**  
с клеймом Кубаньмаш  
либо Freiser (Германия)



**Масленка в каждой стойке** - позволяет значительно уменьшить время необходимое на обслуживание



**Стойка со спиральным каналом смазки** - минимизирует вероятность прикипания стойки в период межсезонного хранения



**Пружинно-винтовой механизм опоры катка**, для контроля глубины на любых углах атаки



**Спиральный опорный каток с пространственным гибом** для эффективной сепарации почвенного комка



**Регулировка угла атаки**

Регулировка угла атаки диска БДМ от 15 до 30 градусов



**Ящик для ЗИП** - с необходимыми для запуска и эксплуатации запасными частями: - диск 2 шт, шприц, литол, перчатки, болты, крышки, гайки, пальцы, стопорные кольца, съемник стопорных колец



**АГРЕГАТ БОРОНОВАЛЬНЫЙ ДИСКОВЫЙ 7Х2ПГ**, предназначен для рыхления почвы на глубину до 18 см., уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. Применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение для введения в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип орудия</b>	прицепное
<b>Рабочие органы</b>	сферические диски диаметром 560 мм.
<b>Регулировка угла атаки</b>	от 15 до 25 градусов, винтовой механизм гидросистемой трактора
<b>Перевод в рабочее и транспортное положение</b>	крылья - плавающее, основная - заперто
<b>Рабочее положение гидросистемы</b>	не более 25 км/час
<b>Транспортная скорость</b>	два
<b>Кол-во гидроцилиндров на крыльях</b>	до 15 км/час
<b>Рабочая скорость</b>	секционная
<b>Тип рамы</b>	до 35 процентов
<b>Предельная влажность почвы</b>	400 мм
<b>Расстояние между дисками в ряду</b>	700 мм.
<b>Расстояние между рядами</b>	

- Стойка режущего узла с усиливающей втулкой;
- Оси поворота транспортной тележки и два подъемных крыла вращаются на шарнирных подшипниках увеличенного ресурса работы
- Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы, препятствующими проникновению пыли при работе;
- Высокопрочные рабочие органы с фирменным клеймением;
- Спиральный шлейф-каток, с возможностью контроля глубины обработки, предназначен для выравнивания и уплотнения обрабатываемой почвы и регулировки глубины обработки. Возможна эксплуатация орудия без опоры на каток, тогда глубина обработки регулируется изменением угла атаки рабочих дисков от 15° до 25° синхронно в каждом ряду, винтовым механизмом.

**ЦЕНА с НДС, руб.**

**1 518 000**

\* срок изготовления от 5 до 14 дней

<b>Ширина захвата, м.</b>	7,12
<b>Число рабочих органов, шт.</b>	53
<b>Требуемая мощность, л.с.</b>	250-280
<b>Производительность, га/час</b>	7,2
<b>Масса, кг.</b>	5180
<b>Клиренс, мм.</b>	350 - 400
<b>Глубина обработки, см.</b>	до 18

- Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема в транспортное положение;
- Рама из профильной трубы сечением 150x100x6 мм;
- Спиральный канал смазки стойки;
- Усиленный стопор гайки оси режущего узла;
- Пресс-масленка на каждой стойке;
- Кованная прицепная серьга с вращением и демпферным устройством;
- Страховочная цепь для обеспечения БДД;
- Двубортная уплотняющая манжета режущего узла, предотвращающая выход смазки из узла и проникновение пыли при работе;
- **Гарантия 12 месяцев, с возможностью увеличения до 24 месяцев;**
- **Комплект ЗИПа.**

АО "Кубаньмаш"  
352500, Краснодарский край,  
г. Лабинск, ул. Котовского, д.10

[www.kubanmash.ru](http://www.kubanmash.ru)

[info@kubanmash.ru](mailto:info@kubanmash.ru)

8 (86169) 3-27-20

8 (86169) 3-16-05